



Минеральное моторное масло. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей. Обеспечивает защиту при тяжелых режимах эксплуатации.

Объем:



Соответствует требованиям:

API CI-4/SL
 MB 228.1
 MAN 271
 Volvo VDS
 ОАО КАМАЗ

Типовые характеристики:

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,25
Индекс вязкости, не менее	170
Массовая доля механических примесей, %, не более	-
Массовая доля воды, %, не более	-
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	229
Температура застывания, °C, не выше	- 28
Щелочное число, мг КОН на 1г. масла, не менее	9,4
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	856,0
Температура самовоспламенения, °C	более 220
Зольность сульфатная, % масс	1,28

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям. Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.

Продукция соответствует требованиям ТУ BY 193657825.001-2022 и ТР ТС 030/2012.